

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

N° CP / 3556A - 2010

Certificación Marca / Continua

This certifies that the products:

Se certifica que los productos:

BANDEJAS DUCTERIAS Y CANALETAS METALICAS PARA USO ELECTRICO.

Manufactured by:

Fabricado por:

PERALTA PERFILERIA S.A.S.

Carrera 20ª No 16 – 40.

Bogotá – Colombia.

Satisfies the requirements of the Standard

Satisface los requerimientos del estándar

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Numeral 17.11 Artículo 17.

Resolución 18 1294 del 06 de Agosto de 2008.

Made in:

Hecho en:

COLOMBIA

This certificate is under the continuous compliance of BUREAU VERITAS CERTIFICATION, and is valid until
Este certificado está sujeto al continuo cumplimiento de las Condiciones Generales de BUREAU VERITAS CERTIFICATION
y es válido hasta:

23 de Septiembre 2012

At / on

Emitido en:

Bogotá D.C., 13 de Octubre de 2010.


Mauricio Rincón Restrepo
BUREAU VERITAS CERTIFICATION

To Check its validity please call 57-1-3129191 Bogotá – Colombia - Para verificar su validez llame al Tel. 57-1-3129191.

e-mail: mauricio.rincon@co.bureauveritas.com

N° CP / 3556A – 2010, Página No .1 de 3



**BUREAU
VERITAS**


023559



BUREAU VERITAS CERTIFICATION

CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE CANALETAS PORTACABLES

Tipo	Tipo Clic, ducto atornillado y ducto bandeja
Referencia	Anchos desde 0,04 hasta 0,60m; altura desde 0,04 hasta 0,20m y longitud según NEMA VE 1 2002 CSAC 22,2, normalizadas de 2,4 m, 3.0 m, 3.7m, 4.9m y 6.0m. Otras longitudes se fabrican de acuerdo las necesidades y a la solicitud del cliente
Calibre Cuerpo (mm)	0.12; 0.15 o más o menos 0.011
Calibre Tapa	0.09; 0.12; 0.15 o más o menos 0,011
Cantidad de Peldaños (Ducto Bandeja) Unidad	Desde 0 a 28 Unidades
Capa de Recubrimiento o Material	LG, PH, GC Aluminio y acero inoxidable
Especificaciones Canaletas	Tramo Recto Curva Horizontal (30°, 45°, 60°, 90°) Curva Vertical Interna (30°, 45°, 60°, 90°) Curva Vertical Externa (30°, 45°, 60°, 90°) Tee Vertical Tee horizontal Cruz horizontal Reducción Izquierda Reducción Derecha Reducción Simétrica





BUREAU VERITAS CERTIFICATION

CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE BANDEJAS PORTACABLES

Tipo	Livianas de 0,05 a 1,11m Semipesadas de 0,08 a 0,16m Pesadas de 0,010 a 0,30m
Referencia	Con ancho desde 0,10 hasta 1,00 m Altura desde 0,05 hasta 0,30m
Longitud (Tramo)	Según NEMA V 1 2002CSAC 22,2 ., normalizadas de 2,40m, 3,00m, 3,70m, 4,90m y 6,00m. Otras longitudes se fabrican de acuerdo a las necesidades y a solicitud del cliente
Altura Lateral M	Desde 0,05 hasta 0,30m más o menos 0,005
Calibre Lateral (mm)	0,12; 0,15 o más o menos 0,011
Calibre Peldaño (mm)	0,09; 0,12; 0,15 o más o menos 0,011
Capa de Recubrimiento o Material	LG, PH, GC, aluminio y acero inoxidable
Radio Curvatura (Curvas Horizontal y Vertical)	0,3, 0,6 y 0,9
Especificaciones Bandejas Portacables	Tramo Recto Curva Horizontal (30°, 45°, 60°, 90°) Curva Vertical Interna (30°, 45°, 60°, 90°) Curva Vertical Externa (30°, 45°, 60°, 90°) Tee Vertical Tee Horizontal Cruz Horizontal Reducción Izquierda Reducción Derecha Reducción Simétrica Curva Ajustable Horizontal Curva Ajustable Vertical

